

DEPÓSITO SIN PILOTO WI-FI

Esos 15 minutos extra en la cama, se disfrutan más con Calorex

El único calentador que puedes controlar desde tu celular.

Programa y enciende solo cuando tú lo decides y ahorra el máximo de gas. El mayor confort y tecnología interactiva fácil de usar.



Prográmalo desde tu celular con nuestra exclusiva app **"Mi Calorex"**. Ahora también **compatible con Alexa**, pídele que encienda tu Calorex Wi-Fi cuando lo desees.*



Tecnología SIN PILOTO que ahorra más gas.



Opción de apagado inteligente. Apagado total después de 30 minutos sin usar agua caliente.



Green Foam, aislante térmico que conserva la temperatura del agua caliente hasta un 40% más tiempo.**



Ultra-Heat. Quemador de acero inoxidable, el más eficiente que recupera la temperatura más rápido.



Dura Glas. Porcelanizado exclusivo de alta durabilidad que protege el tanque, evitando sarro y óxido.







El calentador **ideal para tu casa**.

Disponible desde 1 hasta 3 baños.

- Disponible en App Store y Google Play. Compatible con Alexa.
- ** Comparado con calentadores que usan fibra de vidrio.
- *** Válido en la República Mexicana, 1 año en partes electrónicas. Este producto utiliza dos pilas alcalinas tipo "D" (no incluidas) o eliminador de corriente de 127 V (incluido).

- · Evolución tecnológica que te permite programar tu calentador vía Wi-Fi donde quiera que estés.
- · App exclusiva. Programa días, horas y tiempo de encendido.
- · Más práctico, úsalo con pilas o eliminador de corriente.*




LA MEJOR INNOVACIÓN ECO-AMIGABLE A NIVEL MUNDIAL









Modelo	G-10 Sin Piloto Wi-Fi	G-15 Sin Piloto Wi-Fi	G-20 Sin Piloto Wi-Fi	G-30 Sin Piloto Wi-Fi
Tipo	Depósito	Depósito	Depósito	Depósito
Recomendación por No. de servicios***	1	1 ½	2	3
Capacidad (L)	38	62	72	103
Altura total (cm)	86	117	130	139
Diámetro (cm)	37	37	37	43
Peso de producto (kg)	21	28	31	44
Tiempo máximo de recuperación (min)	22	30	30	56
Carga térmica (kW)	3	3,6	4,2	3,2
Ánodos de protección catódica	1	1	1	1
Resistencia máxima del tanque (kgf/cm²)	13	13	13	13
Presión hidráulica máxima de trabajo MPa (kgf/cm²)	0,637 (6,5)			
Eficiencia promedio	78%	82%	82%	84% LP - 82% NAT
Tipo de gas	LP y Natural			
Presión de gas requerida	Gas LP 2,74 kPa (27,94 gf/cm²) · Gas Natural 1,76 kPa (17,95 gf/cm²)			
Emisión de monóxido (ppm)	<200			
Recubrimiento exterior	Pintura horneada			
Recubrimiento interior del tanque	Porcelanizado Dura Glas			
Quemador	Ultra-Heat de acero inoxidable			
Tipo de encendido	Programable a través de una app****			
Tipo de control de temperatura	Electrónico			
Aislante térmico	Green Foam			
Válvula de drenado	Llave de nariz de nylon			
Válvula de alivio (psi)	N/A	N/A	150	150
Conexión de entrada y salida de agua	3/4"			
Garantía	6 años y 1 año en partes electrónicas			

^{*} Este producto utiliza 2 pilas alcalinas tipo "D" (no incluidas) o un eliminador de corriente de 127 V (incluido).

Modelos disponibles en Gas LP o Gas Natural.

Las medidas son nominales.



^{**} Comparado con calentadores que cuentan con aislante térmico de fibra de vidrio.

^{*** 1} servicio equivale a una regadera de 5 L/min; $\frac{1}{2}$ servicio equivale a un lavabo de 3 L/min. Una tina equivale a 150 L.

^{****} Disponible en App Store y Google Play. Compatible con Alexa.