

CÓDIGO:	IMAGEN	DIAGRAMA
12		
FAMILIA:		
TOMAS DOMICILIARIAS		
DESCRIPCIÓN:		
VALVULA MACHO		

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NOM-002-CNA-1995	NO

MATERIAL					
Parte	Material	Parte	Material	Parte	Material
CONO	BRONCE				
CUERPO	BRONCE				
RONDANA	BRONCE				
TUERCA	BRONCE				

PESO Y MEDIDAS EN MILÍMETROS											
Medida	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
A			25,70	36,50	97,28		121,41	146,05			
B			26,80	32,50	73,66		91,44	107,19			
PESO			0,290	0,405	0,615		1,182	1,974			

EXTREMOS ROSCABLES (NPT) Y TORQUE DE INSTALACIÓN											
Medida	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Torque de instalación en kg/m	2.8	5.2	9.1	11.5	14	16.7	17.6	18.9	19.9	20.5	21.6

CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Temperatura de trabajo:	Presion de trabajo:
180°F - 82°C	W.O.G. 100 Lbs/pulg ² - 7 kgf/cm ²

CARACTERÍSTICAS:
SERVICIO W.O.G. PASO COMPLETO FLUJO RECTO CIERRE DE BRONCE A BRONCE EXTREMOS ROSCABLES (NPT)

GARANTIA:
"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.