


CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
9429INOX		
LÍNEA:		
URREA		
FAMILIA:		
MONOMANDOS		
DESCRIPCIÓN:	MONOMANDO PARA COCINA INOX	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCE-1999 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
NARIZ	ACERO INOXIDABLE	ACCESORIOS DE INSTALACION	VARIOS
CUERPO	ACERO INOXIDABLE	MANERAL	ACERO INOXIDABLE
CARTUCHO	CERAMICO		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
DIMENSIONES:		COLOCACION:	
DISTANCIA DE BASE A SALIDA NARIZ	160 MM	COLOQUE EL CUERPO DEL MONOMANDO POR LA PARTE SUPERIOR DEL LAVAMANOS PASANDO POR EL BARRENO CENTRAL, RECUERDE COLOCAR EL EMPAQUE EN EL INTERIOR. POR LA PARTE INFERIOR COLOQUE LA RONDANA Y LA TUERCA DE FIJACIÓN. POR ÚLTIMO COLOQUE EL EMPAQUE Y LA CONEXIÓN PARA MANGUERA, POSTERIORMENTE COLOQUE LA MANGUERA A LA RED HIDRÁULICA.	
ALTO DEL MONOMANDO	300 MM		
ANCHO DEL MONOMANDO	41,04 MM		
LONGITUD DE PALANCA MANERAL	54,46 MM		
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	0,650	FUNCIONAMIENTO:	
ACABADOS:		PRESION DE TRABAJO: DE 1,0 A 3,0 KG/CM ² .	
CODIGO	TERMINADO	CARTUCHO DE 1/4 DE VUELTA, GIRE A LA IZQUIERDA PARA ABRIR FLUJO DE AGUA.	
9429INOX	ACERO INOXIDABLE		

RECOMENDACIONES:

ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA URREA PARA SU INSTALACION.

MANTENIMIENTO:

PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:

“GARANTIA DE POR VIDA” CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR. La garantía de por vida hace referencia a defectos de manufactura es decir omisión de maquinados, grietas, fisuras o fallas de soldadura, plástico quebradizo o uniones defectuosas.

10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.

