

CaloRex

Un buen baño te cambia el día

# PASO TODO EN UNO

Máximo confort y rapidez en cada baño,  
solo con Calorex

El calentador más completo. **Obtén el confort de un calentador de depósito y agua caliente continua al abrir la llave como un instantáneo.**

Funciona con cualquier tipo de llave, incluso monomando.



## ¡Presiona y Disfruta!

TECNOLOGÍA  
**PROTECT ONE**

Nueva y exclusiva tecnología de encendido europea, única en el mercado.

¡Ahora en un solo paso!

Más seguro y sencillo que nunca,  
para disfrutar de un baño confortable.

Diseño ergonómico para un encendido  
más práctico, seguro y preciso.



Ahorro de gas del 45%.\*



Baños continuos y **sin límite de tiempo.**



**Confort Heat.** \*\* Recuperador de calor de alta potencia que garantiza agua caliente y al momento, sin variaciones.



**Dura Glas.** Porcelanizado exclusivo de alta durabilidad que protege el tanque, evitando sarro y óxido.



**AÑOS+1**\*\*\*  
**DE GARANTÍA**

¡ACTÍVALA!



El calentador **ideal para tu casa y departamento.**  
Abastece grandes cantidades de agua.  
Disponible desde 1 hasta 4 baños.

\* En comparación con un calentador de depósito con 10 años de uso.

\*\* Solo modelos COXDP-06, COXDP-09 Y COXDP-11.

\*\*\* Válida en la República Mexicana, 1 año para otros países y 1 año en partes electrónicas. Disponible en Gas LP y Gas Natural.

- Funciona con cualquier tipo de llave de agua.
- No requiere presión de agua y se puede instalar hasta 8 m de distancia del servicio.
- Fácil y práctico mantenimiento.



**Confort Heat.** Recuperador de calor de alta potencia que garantiza agua caliente y al momento, sin variaciones.

Modelo	COXDP-06	COXDP-09	COXDP-11	COXDP-15	COXDP-20
Tipo	De Paso	De Paso	De Paso	De Paso	De Paso
Recomendación por No. de servicios*	1	1 ½	2	3	4
Capacidad a nivel del mar (L/min)	6	9	11	15	20
Capacidad a 2200 msnm (L/min)	5	7,5	9 L/min Gas LP-8 L/min Gas NAT	15	18
Altura total (cm)	63	73	85	88	110
Frente (cm)	30	36	36	68	68
Fondo (cm)	30	36	36	36	36
Peso de producto (kg)	22	31	33	70	85
Carga térmica (kW)	8,72	13	15,7 Gas LP-13,9 Gas NAT	26,2	31,4
Ánodos de protección catódica	1	1	1	2	2
Capacidad del tanque recuperador (L)	10,3	17,1	20	34,2	40,8
Resistencia máxima del tanque (kgf/cm <sup>2</sup> )	7	7	7	7	7
Presión hidráulica máxima de trabajo MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )			0,45 (4,59)		
Eficiencia promedio	85%	84%	84%	83%	82%
Tipo de gas			LP y Natural		
Presión de gas requerida			Gas LP 2,74 kPa (27,94 gf/cm <sup>2</sup> ) · Gas Natural 1,76 kPa (17,95 gf/cm <sup>2</sup> )		
Emisión de monóxido (ppm)			<200		
Válvula termostática			Calorex Protect One		
Recuperador			Confort Heat	Con rápido sistema de calentamiento	
Recubrimiento exterior			Pintura horneada		
Recubrimiento interior del tanque			Porcelanizado Dura Glas		
Quemador			Silencioso de acero inoxidable		
Tipo de encendido			Electrónico al tacto		
Tipo de control de temperatura			Automático		
Aislante térmico			Fibra de vidrio		
Válvula de drenado			Llave de nariz de nylon		
Válvula de alivio (psi)	N/A	N/A	N/A	150	150
Conexión de entrada y salida de agua			¾"		
Garantía			6 años y 1 año en partes electrónicas		

\* 1 servicio equivale a una regadera de 5 L/min; ½ servicio equivale a un lavabo de 3 L/min. Una tina equivale a 150 L. Se recomienda instalar el calentador lo más cerca de la regadera. Las medidas son nominales. Las imágenes publicadas en este material son meramente ilustrativas y pueden diferir ligeramente del producto final.