

CaloRex

Un buen baño te cambia el día®

RESIDENCIAL

Calentador Instantáneo

Un baño renovador al instante.

Fabricado en México con altos estándares de calidad a nivel mundial.



COXDPI-07 B



Más del 70%* de ahorro en gas, sin piloto permanente.



Display digital que ayuda a fijar la temperatura ideal y muestra nivel de flama.



Encendido automático al abrir el agua caliente.



Triple sistema de seguridad: Evita fugas, sobre-calentamiento y sobre-presión hidráulica.

Funciona con
ALTA Y BAJA**
presión de agua



3 AÑOS DE
GARANTÍA TOTAL*
ACTIVA TU GARANTÍA
Y RECIBE **1** AÑO +

* Dependiendo de los hábitos de uso y calentador actual.

** Para óptimo funcionamiento, presión mínima 100 gr/cm² y máxima 3 kg/cm²

★ Válido en la República Mexicana.

instantáneo

RESIDENCIAL

Calentador Instantáneo

- Funciona hasta con 2 regaderas simultáneas.¹
- 50% más agua caliente que otros.²
- Fácil instalación.
- Evita gastos en bombas presurizadoras.
- Funciona con alta y baja presión de agua.³



Display digital que muestra la temperatura del agua

Modelo	COXDPI-07 B	COXDPI-11 B	COXDPI-13 B
Tipo	Instantáneo	Instantáneo	Instantáneo
Capacidad a nivel del mar (L/min)	7	11	13
Capacidad a 2200 metros a nivel del mar (L/min)	6	8	10
Recomendación por no. de servicios*	1	1½	2
Altura total (cm)	53	56,2	62,2
Frente (cm)	32	33	35
Fondo (cm)	16,3	18,5	18,5
Peso solo producto (kg)	8,32	11	14,8
Alto caja x ancho x profundidad (cm)	62 x 37 x 21	65 x 39 x 24	71 x 41 x 24
Carga térmica (kW)	10,47	13,95	17,44
Eficiencia promedio (%)	Gas L.P. 92 • Gas Nat. 90	90	Gas L.P. 92 • Gas Nat. 90
Presión hidráulica máxima de trabajo MPa (kgf/cm²)**	0,45 (4,59) aplica para todos los modelos		
Tipo de control para temperatura	Perilla y display digital		
Flujo mínimo de encendido (L/min)	2,5 a 3,2	2,5 a 3,2	2,5 a 3,2
Diámetro de tubo para evacuación de gases (mm)	100	116	116
Tipo de gas	L.P. y Natural		
Presión de gas requerida	Gas L.P. 2,74 kPa (27,94 gf/cm²)(11" w.c.) • Gas Natural 1,76 kPa (17,95 gf/cm²)(7" w.c.)		
Emisión de monóxido (ppm)	<180, aplica para todos los modelos		
Recubrimiento exterior	Pintura horneada, aplica para todos los modelos		
Válvula de alivio (psi)	Incluida, aplica para todos los modelos		
Garantía*	3 años de garantía total		
Prueba de presión hidrostática (kg/cm²)	7, aplica para todos los modelos		
Tipo de encendido	Automático por demanda de agua		
Incremento de temperatura (salida-entrada) °C	25, aplica para todos los modelos		
Presión hidrostática mínima requerida para la apertura de control de suministro de gas MPa (kg/cm²)	0,0098 (0,098)		
Conexión de gas mm (in)	13 (½")		
Longitud mínima del ducto para instalación (mm)***	500, aplica para todos los modelos		
Conexión de entrada y salida de agua mm (in)	13 (½")		
Voltaje de alimentación (VCD)	Utiliza 2 pilas tipo "D" (1,5 V)		

★ Válido en la República Mexicana.

¹ Modelo COXDPI-13 B.

² Modelo COXDPI-07 B.

³ Para óptimo funcionamiento, presión mínima 100 gr/cm² y máxima de 3 kg/cm².

* 1 servicio equivale a una regadera de 4 L/min; medio servicio equivale a un lavabo de 3 L/min.

** Para óptimo funcionamiento, presión mínima 200 gr/cm² y máxima 3 kg/cm².

*** Requerida para instalación en interiores y recomendada para exteriores. Consulte manual.

Cal·o·Rex[™]

Un buen baño te cambia el día[®]