



CÓDIGO:	IMAGEN	DIAGRAMA
75T		
FAMILIA:		
VALVULAS DE GLOBO		
DESCRIPCIÓN:		
VALVULA DE GLOBO ROSCABLE CON DISCO DE TEFLÓN		

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NO APLICA	NO

MATERIAL					
Parte	Material	Parte	Material	Parte	Material
DISCO	TEFLÓN	CABEZA	BRONCE		
RONDANA	ALUMINIO	CUERPO	BRONCE		
TORNILLO	LATÓN	ESTOPERA	BRONCE		
TUERCA	ACERO	VOLANTE	ALUMINIO		

PESO Y MEDIDAS EN MILÍMETROS											
Medida	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
A	82.55	84.73	91.39	93.77	128.74	162	190	205			
B	50.81	50.22	54.64	60.34	78.44	93.97	106.7	131.34			
C	11.36	14.63	18.07	23.6	29.56	38.04	44.18	56.08			
H	22.43	22.31	26.36	32.46	41.47	54.4	60.12	75.71			
PESO (kg)	0.226	0.212	0.288	0.332	0.772	1.422	2.05	3.318			

EXTREMOS ROSCABLES (NPT) Y TORQUE DE INSTALACIÓN											
Medida	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Torque de instalación en kgf-m	2.8	5.2	9.1	11.5	14	16.7	17.6	18.9	19.9	20.5	21.6

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS											
Temperatura de trabajo:						Presion de trabajo:					
305°F - 150°C						100 Lbs/pulg ² - 7 kgf/cm ²					

CARACTERÍSTICAS:
SERVICIO W.O.G. VÁSTAGO ASCENDENTE EXTREMOS ROSCABLES

GARANTIA:
"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.